



"We cannot teach people anything. We can only help them discover it within themselves."

Galileo Galilei

UNNO[®]
EVO
Partitions by SILOGIA

SISTEMA CONTÍNUO

UNNOevo é um sistema integrado de divisórias tecnologicamente evoluído. Dotado de uma enorme versatilidade e flexibilidade assente em conceitos de ergonomia e design, foi especialmente desenhado e concebido para que melhor se possa agilizar e adaptar aos mais variados e diversos projetos existentes, tornando-se assim, parte integrante e fundamental dos mesmos.

Com um perfil base de 30mm de altura por 90mm de largura, permite apresentar opções que vão desde vidro duplo contínuo, monovidro centrado ou descentrado contínuo.

As portas podem ser em vidro temperado simples de 10mm de batente ou de correr, opacas com 40mm ou 84mm de espessura e soluções de duplo vidro.

CONTINUOUS SYSTEM

UNNOevo is a technologically evolved partition integrated system. Its vast versatility and flexibility based on ergonomic and design concepts, was specially designed and made to facilitate and adapt to the most varied and diverse existing projects, this way becoming an integral and fundamental part of those same projects.

With a base profile of 30mm of height by 90mm of width, it allows options that go from a continuous double glazing, centred single glass or decentred continuous decentred single glass.

Doors or sliding doors can be made with simple tempered glass with 10 mm, opaque with 40mm or 84mm of thickness and double glazing solutions.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

Dimensões do perfil base:
30 mm / (A) x 90 mm / (L)
Modulação standard dos vidros:
Até 900/1000 mm
Acabamentos:
Perfis de alumínio anodizado à cor natural ou lacado nas cores standard RAL

Base profile size:
30 mm / (H) x 90 mm / (W)
Glass standard modulation:
Up to 900/1000 mm
Finishes:
Aluminium profiles anodized with natural colour or lacquered with RAL standard colours



CORTE ACÚSTICO (dB) STANDARD STANDARD ACOUSTIC ISOLATION (dB)

Vidro simples 10mm (55.1):
Redução de 35dB (Rw)
Vidro duplo de 10mm (55.1+55.1):
Redução de 40dB (Rw)
Conforme EN ISO 717-1: 2009
Outras soluções de maior corte acústico são possíveis sob consulta.

Single glass with 10mm (55.1):
Reduction of 35dB (Rw)
Double glazing with 10mm (55.1+55.1):
Reduction of 40dB (Rw)
Pursuant to EN ISO 717-1: 2009
Other solutions with higher acoustic isolation are possible under request.



MÓDULOS DE PORTA

DOOR MODULES

Totalmente desenvolvidos e fabricados na SILOGIA, os módulos de porta aliam a estética à eficácia acústica. Sendo um produto de extrema versatilidade, permite-nos criar portas personalizadas nos mais diversos acabamentos.

Entirely developed and manufactured by SILOGIA, door modules combine aesthetics with acoustic effectiveness. It is an extremely versatile product allowing us to create custom doors with the most diverse finishes.



Porta de batente opaca 40mm
Solid door with 40mm



Porta de batente opaca 84mm
Solid door with 84mm



Porta de batente simples vidro 10mm
Single glass door with 10mm



Porta de batente vidro encaixilhado 40mm
Framed glass door with 40mm



Porta de batente vidro encaixilhado 40mm
Framed glass door with 40mm



Porta de batente duplo vidro 84mm
Double glazing door with 84mm

TRANSIÇÕES

TRANSITIONS

Através de perfis em policarbonato cristal com tratamento UV, transmite-nos suavidade e transparência mantendo a leitura do espaço uniforme e sem ruído estético. Outras soluções possíveis sob consulta.

Due to its crystal polycarbonate profiles with UV treatment, it transmits smoothness and transparency preserving the uniform space reading without aesthetic noise. Other possible solutions under request.



Ligação duplo vidro 90°
Double glazing connection with 90°



Ligação monovidro descentrado 90°
Decentred single glass connection with 90°



Ligação monovidro centrado 90°
Centred single glass connection with 90°



Ligação duplo vidro 3 vias
Three-way double glazing connection



Ligação monovidro descentrado 3 vias
Three-way decentred single glass connection



Ligação monovidro centrado 3 vias
Three-way centred single glass connection

VÃOS CONTÍNUOS

CONTINUOUS SPAN

UNNOevo está preparado para facilmente ser transformado em qualquer um dos sistemas UNNO, minimizando ao máximo o seu impacto nos locais de intervenção, permitindo o reaproveitamento da maior parte dos materiais existentes.

UNNOevo is prepared to be easily transformed into any UNNO system, minimizing its impact on intervention sites to the maximum and allowing the reutilisation of the majority of existing materials.



Duplo vidro
Double glazing



Monovidro descentrado
Decentred single glass



Monovidro centrado
Centred single glass

SILOGIA®

WORKPLACE SOLUTIONS

Rua da Granjas, Lote 53, Granjas Novas
2620-305 Ramada - Portugal

T (+351) 219 666 070

F (+351) 219 666 072

comercial@silogia.pt

www.silogia.pt

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

AUTHORIZED DEALER

UNNOEVO, 2015
15.CUE.0.00



certificação
acreditada
IAC

