

DIVISÓRIAS | PARTITIONS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

Estrutura interior em alumínio, com um perfil perimetral visível de 30mm de altura, por 90mm de largura

Aluminium interior structure, with a visible perimeter profile 30mm high, 90mm width

TIPOLOGIAS | TIPOLOGIES:

Opaco | Solid 19mm

Misto opaco + vidro duplo | Mixed Solid + double glazing 10+10mm, 10+12mm ou 12+12mm

PORTAS | DOORS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

As portas de uma ou duas folhas, são constituídas com aro em alumínio e estão disponíveis nas variantes:

The doors of one or two leaves, are made of aluminium frame and are available in variants:

Opacos de 38mm | Solid door 38mm

Complanar opaca de 84mm | Coplanar solid door with 84mm

Complanar vidro duplo de 84mm | Coplanar double glass with 84mm

Encaixilhadas em vidro simples de 38mm | Framed single glass with 38mm

Encaixilhadas em vidro duplo de 38mm | Framed double glass with 38mm

Simple vidro temperado de 10mm | Single glass door with 10mm

Acabamentos | Finishes

Perfis de alumínio anodizado à cor natural ou lacado nas cores standard RAL.

Aluminium profiles anodized with natural colour or lacquered with RAL standard colours.

PT **UNNOmix** é um sistema integrado de divisórias tecnologicamente evoluídas, que oferece uma gama completa de módulos, cuja combinação de elementos opacos e/ou vidro, verticais ou horizontais se harmonizam entre si, transformando-o numa ferramenta de enorme potencial, para criação e recriação de uma sucessão de ambientes, customizando espaços de trabalho a cada projeto de acordo com os gostos e necessidades dos nossos clientes.

EN **UNNOmix** is an technologically evolved integrated partition system which provides a complete range of modules, whose combination of Solid and/ or glass elements, vertical or horizontal, harmonise themselves, transforming this system into a tool of great potential for creating and recreating a series of environments, customizing work areas for each project according to the taste and needs of our customers.



UNNOmix 2021

comercial@silogia.pt
www.silogia.pt

T +351 219 666 070/1
F +351 219 666 072

Rua das Granjas, Lote 53, Granjas Novas
2620-305 Ramada - Portugal

SILOGIA[®]
WORKPLACE SOLUTIONS



CORTE ACÚSTICO (DB) STANDARD STANDARD ACOUSTIC ISOLATION (DB)

Opaco | Solid

Redução de / Reduction of 44dB (Rw)

Misto opaco + vidro duplo | Mixed Solid + double glazing

Redução de /Reduction of 41dB (Rw)

Conforme | Pursuant to:

EN ISO 10140-1: 2016

EN ISO 10140-2 4: 2010

NP EN ISO 717-1: 2013

Outras soluções de maior corte acústico são possíveis sob consulta.

Other solutions with higher acoustic isolation are possible under request.



CORTE ACÚSTICO (DB) STANDARD STANDARD ACOUSTIC ISOLATION (DB)

Porta opaca 38mm | Solid door 38mm

Redução de / Reduction of 32 (Rw)

Porta complanar opaca 84mm | Coplanar solid door 84mm

Redução de / Reduction of 32 (Rw)

Porta complanar vidro duplo 84mm | Coplanar double glazing door 84mm

Redução de / Reduction of 36 (Rw)

Porta encaixilhada vidro duplo 38mm | Double glazing framed door 38mm

Redução de / Reduction of 34 (Rw)

Porta encaixilhada vidro simples 38mm | Single glass framed door 38mm

Redução de / Reduction of 31 (Rw)

Porta vidro simples 10mm | Single glass door 10mm

Redução de / Reduction of 30 (Rw)



UNNO[®]
MIX

catálogo catalog



OPACO
SOLID



MISTO OPACO + VIDRO DUPLO
MIXED SOLID + DOUBLE GLAZING



PORTA OPACA 38MM
SOLID DOOR 38MM



PORTA COMPLANAR OPACA 84MM
COPLANAR SOLID DOOR 84MM



PORTA COMPLANAR VIDRO DUPLO 84MM
COPLANAR DOUBLE GLAZING DOOR 84MM



PORTA ENCAIXilhADA VIDRO DUPLO 38MM
DOUBLE GLAZING FRAMED DOOR 38MM



PORTA ENCAIXilhADA VIDRO SIMPLES 38MM
SINGLE GLASS FRAMED DOOR 38MM



PORTA VIDRO SIMPLES 10MM
SINGLE GLASS DOOR 10MM