

DIVISÓRIAS | PARTITIONS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

Perfil superior e inferior em alumínio, núcleo em contraplacado e capeamento em madeira maciça Carvalho Americano, com moldura perimetral visível de 45mm de altura, por 90mm de largura

Upper and lower profile in aluminium, plywood core and capping in solid American Oak wood, with visible perimeter frame 45mm high, 90mm

TIPOLOGIAS | TYPOLOGIES:

Vidro duplo | Double glazing 10+10mm, 10+12mm ou 12+12mm

Monovidro | Single glass 10/12mm



CORTE ACÚSTICO (DB) STANDARD STANDARD ACOUSTIC ISOLATION (DB)

Vidro duplo | Double glazing
Redução de /Reduction of 39 a/to 43dB (Rw)**

Monovidro | Single glass
Redução de /Reduction of 34 a/to 38dB (Rw)**

Conforme | Pursuant to:
EN ISO 10140-1: 2016
EN ISO 10140-2 4: 2010
NP EN ISO 717-1: 2013

PORTAS | DOORS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES

As portas de uma ou duas folhas, são constituídas com aro em madeira maciça e estão disponíveis nas variantes:
The doors of one or two leaves, are made with a solid wood frame and are available in variants:

Opacas de 38mm | Solid door 38mm

Opacas com óculo de 38mm | Solid door with glass 38mm

Encaixilhadas em vidro simples de 38mm | Framed single glass with 38mm

Encaixilhadas em vidro duplo de 38mm | Framed double glazing with 38mm

Acabamentos | Finishes

Madeira de Carvalho Americano e/ou perfis de alumínio anodizado à cor natural ou lacado nas cores standard RAL. American Oak wood and/or aluminium profiles anodized with natural colour or lacquered with RAL standard colours.



CORTE ACÚSTICO (DB) STANDARD STANDARD ACOUSTIC ISOLATION (DB)

Porta opaca 38mm | Solid door 38mm
Redução de /Reduction of 32 (Rw)

Porta encaixilhada vidro duplo 38mm | Double glazing framed door 38mm

Redução de /Reduction of 34 (Rw)**

Porta encaixilhada vidro simples 38mm | Single glass framed door 38mm

Redução de /Reduction of 31 (Rw)**

Outras soluções de maior corte acústico são possíveis sob consulta.
Other solutions with higher acoustic isolation are possible under request.

**** Valor indicativo, baseado nos testes obtidos no sistema UNNOevo | Indicative value, based on tests obtained in the UNNOevo system.**

PT A **UNNO**wood é um sistema divisórias de design simples e elegante, concebido para dividir e organizar com eficácia espaços contemporâneos. Tendo como elemento principal, o vidro contínuo, promove a continuidade visual, favorecendo a comunicação entre espaços de trabalho e preservando a luz ambiente.

EN **UNNO**wood is a simple and elegant design partition system designed to effectively divide and organize contemporary spaces. Having as main element, the continuous glass, promotes the visual continuity, favoring the communication between work spaces and preserving the ambient light.

Para informação mais detalhada do produto
UNNOwood 2021

comercial@silogia.pt
www.silogia.pt

T +351 219 666 070/1
F +351 219 666 072

Rua das Granjas, Lote 53, Granjas Novas
2620-305 Ramada - Portugal

SILOGIA[®]
WORKPLACE SOLUTIONS



Comercialização, produção e instalação de divisórias e mobiliário de escritório



UNNO[®]
WOOD



VIDRO DUPLO
DOUBLE GLAZING



MONOVIDRO
SINGLE GLASS



MONOVIDRO
SINGLE GLASS



PORTA OPACA 38MM
SOLID DOOR 38MM



PORTA OPACA COM ÓCULO 38MM
SOLID DOOR WITH GLASS 38MM



PORTA ENCAIXILHADA VIDRO DUPLO 38MM
DOUBLE GLAZING FRAMED DOOR 38MM



PORTA ENCAIXILHADA VIDRO SIMPLES 38MM
SINGLE GLASS FRAMED DOOR 38MM