









# Características Técnicas

# MONOVIDRO CENTRADO

Divisória amovível contínua monovidro centrado à altura total, moldura em perfis de alumínio extrudido liga 6060, fixa à estrutura através de aparafusamento e sistema de encaixe de auto ajuste incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.

Vidro em dimensões correspondentes a submúltiplos do vão de acordo com as exigências do projeto, ligados entre si por um perfil "I", em acrílico incolor + VHB com 4mm de espessura, ligações a 90° e em "T" em perfis específicos em policarbonato também incolor, vista recolhida de rodapé e rodateto com 20mm. Todas as ligações entre perfis e vidros são preenchidas com vedantes adesivos de configuração e espessura apropriadas.

## Dimensões Standard:

Modulação standard dos vidros: até 900/1000 mm

Altura: Até 3000 mm altura total.

(Para medidas superiores, mediante acabamento e consulta ao departamento técnico)

Espessura: 90mm

Estrutura: Perfis de alumínio anodizado à cor natural ou lacado em cor RAL de catálogo Silogia

Calha: Alumínio anodizado à cor natural ou lacado em cor RAL de catálogo Silogia

Vidro: Laminado stadip 55.1 / 66.1 ou silence 55.2 + 66.2

Vedantes: Em pvc e espuma adesiva, cinza claro ou antracite

Estores: Permite a possibilidade de inclusão Películas: Permite a possibilidade de inclusão

