LEGENDA:
1 - Perfil em alumínio - Aro da porta
2 - Vidro temperado de 10mm com furações, arestas polidas e moldura serigrafada
3 - Dobradiça CASMA série Quadra mate
4 - Puxador de muleta Hafele
5 - Fechadura PV JNF

Corte acústico (dB) STANDARD
Redução de 28dB (Rw)

Conforme EN ISO 10140-1: 2016 | EN ISO 10140-2 4: 2010 | NP EN ISO 717-1: 2013
Outras soluções de maior corte acústico são possíveis sob consulta.

SILOGIA®
WORKPLACE SOLUTIONS
Rua das Granjas, Lote 53,
Granjas Novas 2620-305 Ramada
T +351 219 666 070 |
F +351 219 666 072
comercial@silogia.pt www.silogia.pt

Comercialização, produção e instalação de divisórias e mobiliário de escritório

FICHA TÉCNICA

Características **Técnicas**

PORTA VIDRO SIMPLES

Módulo de Porta vidro simples vidro, de uma folha batente, em vidro temperado 10mm.

Aro em perfil de alumínio extrudido

Ferragens do sistema, puxador de muleta, fechadura para porta de vidro c/escudete, dobradiças, bem como todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento.

Dimensões Standard:

Modulação: 1000 x 3000mm - vão passagem: 900 x 2950m

Altura: Até 3000 mm altura total

(Para medidas superiores, mediante acabamento e consulta ao departamento técnico)

Espessura: Aro 70mm - Folha 10mm

Puxador: de muleta Hafele

Fechadura: PV JNF - Inox

Dobradiça: CASMA" - Série Quadra Mate

Folha de Porta:

Estrutura: Perfis de alumínio anodizado à cor natural ou lacado nas cores standard RAL

Folha: Vidro Temperado Incolor 10mm

Perfil de estanquicidade: Permite a possibilidade de inclusão

Mola: Permite a possibilidade de inclusão

dyaphana®
improving workspace™