

LEGENDA:

- 1 - Perfil Base UNNO de alumínio em "U" - c/ 35mm x 48mm
- 2 - Perfil em alumínio - Aro da porta
- 3 - Moldura em perfil de alumínio
- 4 - Painéis de Aglomerado de madeira c/ 6 e 8mm de espessura
- 5 - Puxador de muleta Hafele
- 6 - Fechadura Reversível AGB Evolution
- 7 - Chapa testa AGB p/ alumínio
- 8 - Perfil de estanquicidade Retrátil embutido Duplo HFL

Corte acústico (dB) STANDARD

Redução de 32dB (Rw) - Placa de Poliestireno Expandido (EPS) 68mm de espessura

Conforme EN ISO 10140-1: 2016 | EN ISO 10140-2 4: 2010 | NP EN ISO 717-1: 2013

Outras soluções de maior corte acústico são possíveis sob consulta.



FICHA TÉCNICA



Características Técnicas

PORTA COMPLANAR OPACA

Módulo de Porta Complanar Opaca de 84mm, de uma folha batente, constituída por moldura interior de alumínio extrudido liga 6060, revestida a painéis em aglomerado de madeira.

Aro em perfil de alumínio extrudido

Ferragens do sistema, puxador de muleta, fechadura de armilhar reversível, dobradiças de balanço, bem como todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento.

Dimensões Standard:

Modulação: 1000 x 3000mm - vão passagem: 910 x 2950mm

Altura: Até 3000 mm altura total

(Para medidas superiores, mediante acabamento e consulta ao departamento técnico)

Espessura: Aro 90mm - Moldura 84mm

Puxador: de muleta Hafele

Fechadura: Fechadura AGB Evolution reversível TB/60mm

Dobradiça: Reversível Argenta 117 x 100 x 4mm em alumínio

Folha de Porta:

Estrutura: Perfis de alumínio anodizado à cor natural ou lacado nas cores standard RAL

Folha: Painéis de 6 e 8mm revestidos a melamina, folha ou outro acabamento mediante consulta ao nosso Departamento Técnico

Isolamento: Placa Poliestireno expandido de 68mm de espessura.

Perfil de estanquicidade: Embutido, retrátil duplo HFL

Mola: Permite a possibilidade de inclusão

SILOGIA®

WORKPLACE SOLUTIONS
Rua das Granjas, Lote 53,
Granjas Novas 2620-305 Ramada
T +351 219 666 070 |
F +351 219 666 072

comercial@silogia.pt www.silogia.pt



UNNO®
Partitions by SILOGIA